



Oli Lacke	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
18.25 AQUA	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	--	1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	2 - 2,5 bar	--	2 - 2,5 bar	--
18.21 AQUA OMNI	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
18.22 AQUA HOME	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
18.27 AQUA ECO	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
51.22 AQUA OBJEKT	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	--
51.22 AQUA MED	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	--
AQUA BEIZE	1,0 / 1,1 / 1,2	1,0 / 1,2	1,0 / 1,1 / 1,2	1,0 / 1,2	--	--
	1,8 - 2 bar	1 - 1,2 bar	1 - 1,2 bar	1 - 1,2 bar	--	--
25.70 SOLVA	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 2,5 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	3 - 4 bar
CELL CLASSIC	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
7.21 PUR	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
24.10 PUR	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
25.50 CRYL	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	3 - 4 bar
40.50 CRYL	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	3 - 4 bar
15.88 AQUA	--	--	--	--	3,0	--
	--	--	--	--	2 - 3 bar	--
18.23 AQUA OFFICE	--	--	--	--	2,5 / 3,0	--
	--	--	--	--	1,5 - 2,5 bar	--
40.35 CRYL	--	--	--	--	2,0 / 2,5	--
	--	--	--	--	2 - 2,5 ba	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
18.25 AQUA	SM	2350 / 2850	--	--
	2 - 3 bar	2 - 3 bar	--	--
18.21 AQUA OMNI	--	--	1,1	1,1
	--	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
18.22 AQUA HOME	--	--	1,1	1,1
	--	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
18.27 AQUA ECO	--	--	1,1	1,1
	--	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
51.22 AQUA OBJEKT	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
51.22 AQUA MED	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
25.70 SOLVA	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
CELL CLASSIC	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
7.21 PUR	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
24.10 PUR	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
25.50 CRYL	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
40.50 CRYL	--	2350 / 2850	1,1	1,1
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
15.88 AQUA	SM	3350	--	--
	2 - 3 bar	2 - 3 bar	--	--
18.23 AQUA OFFICE	SM	2350 / 2850 / 3350	--	--
	2 - 3 bar	2 - 3 bar	--	--
40.35 CRYL	SM	2350 / 2850 / 3350	--	--
	2 - 3 bar	2 - 3 bar	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.